



LS-10

Une qualité exceptionnelle dans la poche



Haute qualité d'enregistrement - PCM (Pulse Code Modulation)
Durée d'enregistrement d'1 heure en Haute Qualité avec une
Fréquence d'échantillonnage de 24bit/96 kHz sur mémoire interne



Format d'enregistrement : PCM / MP3 / WMA

Format de lecture: WAV / WMA / MP3



Microphone stéréo de haute sensibilité et haute qualité avec réduction du bruit

Deux amplis micro, une entrée Ligne, une entrée Micro et une sortie Casque

- > Livré avec le logiciel de production musicale Cubase 4 LE et une vidéo d'utilisation spéciale réalisé par Olympus
- > Mémoire interne de 2 Go et lecteur SD compatible SDHC
- > Sensibilité Micros : Haut (-53 dBv) Bas (-33 dBv)
- > Véritable studio d'enregistrement portatif, très léger dans son boîtier métal de seulement 165 gr et de dimensions (LxHxP) 48 x 131.5 x 22.4 mm
- > Autonomie d'enregistrement de 12h avec deux piles AA et de 16h avec permettant 12h batteries rechargeables Ni-MH
- > Télécommande à infrarouge (en option)



Contenu du pack LS-10

- Étui
- Protection anti-vent
- Logiciel d'édition audio « CUBASE LE4 » Avec guide d'utilisation vidéo OLYMPUS
- 2 batteries AA
- Mode d'emploi
- Câble USB
- Dragonne



Your Vision, Our Future*

Format d'enregistrement

Linear PCM (Pulse Code Modulation)

MP3 (MPEG-1 / MPEG-2 Audio Layer3)

WMA (Windows Media Audio)

Format de lecture

WAV / WMA / MP3

Fréquence d'échantillonnage

24 bit/96 kHz

Nombre de dossier musique

128

Nombre de dossiers Dictée

5

Nombre de fichiers par dossier

200

Niveau d'entrée :

Commutateur MIC SENSE HIGH/LOW réglé sur [HIGH] :

-59 dBy

Commutateur MIC SENSE HIGH/LOW réglé sur [LOW] :

-6 dBv

Support d'enregistrement:

Mémoire interne (2 Go)

Carte SD (de 512 Mo à 8 Go)

Prises:

MIC: Mini Jack ø 3,5 mm, impédance MIC 2 Ω

LINE IN: Mini Jack Ø 3,5 mm, impédance LINE IN 78 Ω

EAR :Mini Jack ø 3,5 mm, impédance EAR 8 Ω

Puissance de travail max.

200 mW + 200 mW (Haut parleur 8 Ω)

Puissance maximale de sortie casque :

3 mW + 3 mW

Écran LCD

Rétro éclairé

Alimentation

2 piles AA ou 2 batteries rechargeables Ni-MH

Alimentation externe

Adaptateur secteur 5V

Poids

165 g (batterie inclus)

Dimensions (LxHxP)

48 x 131.5 x 22.4 mm

Système d'exploitation

Microsoft Windows 2000/XP/Vista, Macintosh OS X 10.2.8 - 10.5



GARANTIE 2 ANS



WWW.onedirect.fr

Numéro Vert

8 800 72 4000

58 Av de Rivesalles Appel Grafult
66240 St Esteve
1ct. +33(0)468 929 322
fax +33(0)468 929 333

www.onedirect.es **2** 902 30 32 32

Av Diagonal 618 8° D 08021 Barcelona tel. +34 93 241 38 90

fax +34 93 241 37 92

2 02 365 22 990 Via Caracciolo 20 20155 Milano tel. +39 02 365 22 990

fax +39 02 365 22 991

Av. da Libertade nº 9 - 7º 1250-139 Lisboa tel. 800 780 300 fax 800 780 301

2) 800 780 300 da Libertade nº 9 - 7º 50-139 Lisboa

www.onedirect.pt

www.onedirect.com

2 0800 70 50 400

Berner Str. 50

Berner Str. 50 60437 Frankfurt / Main tel. 069 24 75 10 50 fax 069 24 75 10 5 90